

Vulcano

Indicações:

- Obras residenciais, comerciais e industriais
- Pisos internos e externos (suporta alto tráfego)
- Paredes internas e externas
- Fachadas
- Áreas molhadas
- Piscinas, piscinas aquecidas e espelhos d'água
- Pisos aquecidos e saunas
- Especial para pedras vulcânicas

Assenta:

- Sobre reboco, contrapiso, bases de metais, drywall, ou camadas de proteção mecânicas
- Cerâmica, porcelanato, pastilhas, cimentícios, monoporosa, blocos de vidro e cobogó
- Mármore, Granito, Travertino, São Tomé, Ardósia, Miracema
- Hijau, Água Marinha, Hitam e outras
- Assenta granito em escadas de metal
- Faz sobreposição interna

*S1 conforme norma Européia
EN 12004:2017



PREMIATTA®
ARGAMASSAS PREMIUM

ASSENTA:

-  **PEDRAS PÍRCULAS**
Tubo, Muro, Molho, Áreas Molhadas e Outras
-  **CIMENTÍCIO**
-  **PORCELANATO**
Piso, sem limite de formato
Paredes internas de 200x200 cm
Fachadas até 100x100 cm
-  **CERÂMICA**
Piso, sem limite de formato
Paredes internas de 200x200 cm
Fachadas até 100x100 cm
-  **PEDRA NATURAL**
Piso, sem limite de formato
Paredes internas de 200x200 cm
Fachadas até 100x100 cm
-  **MONOPOROSA**
Paredes internas de 200x200 cm
Fachadas até 100x100 cm
-  **PASTILHA DE VIDRO E PORCELANA**
-  **COBOGÓ E BLOCOS DE VIDRO**
Estr. externas, sem limite de formato e aplicação
-  **MOLDACOES**
Estr. externas e internas
sem limite de formato e aplicação

INDICAÇÕES:

 BAN. LIMITE DE FORMATO PARA PISO	 PISCINAS SAUNAS	 PEDRAS VULCÂNICAS	 ÁREAS MOLHADAS	 ALTO TRÁFEGO
 DRYWALL	 BANHEIROS	 TECNOLOGIA DE ALTA ADESÃO	 DESEMPENHO ULTRA FLEXÍVEL	 FÁCIL APLICAÇÃO
 ÁREAS INDUSTRIAIS	 RESIDÊNCIA	 COMÉRCIO	 FACHADAS PORTANTES DE EDIFÍCIO	 ESCADAS DE METAL
 PISOS E PAREDES INTERNAS	 PISOS E PAREDES EXTERNAS	 SOBREPOSIÇÃO INTERNA	 PISOS AQUECIDOS	

Atende as especificações:
NBR-14081

 100%
BRASIL

 PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS

∴ **20kg**

ACIII S1*



2 cores

Saco 20 Kg