

MASSA PARA REPARO

Data Emissão / Rev.: 11/04/2025

Revisão: 01

Código: FT-0018

Página: 1 de 2

Massa para Reparo Caixa 1 Kg

1. INDICAÇÕES

A **Massa para Reparo** é uma argamassa especial para reparar, preencher e nivelar imperfeições em paredes de alvenaria, tais como buracos, imperfeições, sulcos. Corrige imperfeições em uma única aplicação: sem retrair ou trincar. Pode ser usado em áreas internas e externas, aceitando pintura após 2 horas depois de aplicação. Não mancha e não retrai. Não tem limite de profundidade para reparo e aceita sobreposição de material. Ideal para tampar sulcos, fissuras e furos em paredes e em rebocos, podendo também ser usada em teto.

2. RECOMENDAÇÕES

- Este impermeabilizante deve ser aplicado por profissional experiente e qualificado que saiba executar os procedimentos aqui descritos;
- Não utilizar o produto caso a argamassa em pó apresente sinais de hidratação;
- Não utilizar o produto após 1h30 da mistura da argamassa com água;
- Não utilizar para tampar trincas estruturais;
- O produto misturado e o local de aplicação devem estar protegidos da ação do sol, vento e chuva;
- Não utilizar o produto se a temperatura ambiente estiver abaixo de 0 °C ou acima de 35 °C;
- Antes da mistura com água, tenha a mão todos os utensílios e ferramentas necessárias que irá utilizar durante o procedimento de mistura e aplicação.

3. CONSUMO

O consumo vai variar dependendo do tamanho do reparo a ser feito, da largura e profundidade.

4. PREPARO DA BASE

- Não utilizar o produto se a temperatura do material que receberá a aplicação do impermeabilizante ou do substrato estiver abaixo de 5 °C ou acima de 27 °C;
- Após dias chuvosos, aguardar o substrato secar por no mínimo 2 dias para a aplicação;
- Limpe bem as superfícies de aplicação devem estar secas, totalmente limpas, sem pó, tinta ou outros resíduos que impeçam a aderência do produto ou a formação de sua camada.

5. PREPARO DA ARGAMASSA

- Dosar com um recipiente apropriado, a quantidade de **0,3 litros** de água potável, para cada caixa de 1 Kg de Massa para Reparo em pó. (Variação de água aceitável ± 10 mL)
- Colocar a quantidade correta de água em um recipiente estanque, limpo e adequado para o volume da mistura;
- Adicionar e lentamente o produto em pó sobre a água, misturando e amassando gradualmente até obter uma massa homogênea e livre de grumos;
- A mistura pode ser feita manualmente ou com auxílio de uma hélice misturadora acoplada a uma furadeira de baixa rotação;
- Não adicionar nenhum componente além de água, respeitando rigorosamente a dosagem de água indicada no preparo da argamassa;
- Sempre que a argamassa ficar em repouso, misture novamente antes de voltar a utilizá-la;
- Não utilizar a argamassa depois de 1h30 de sua mistura inicial.

MASSA PARA REPARO

Data Emissão / Rev.: 11/04/2025

Revisão: 01

Código: FT-0018

Página: 2 de 2

6. APLICAÇÃO

- Com o auxílio de uma espátula (plástica ou metálica) ou colher de pedreiro, preencher o local que deve ser reparado. A massa deve preencher e cobrir totalmente as imperfeições do local, nivelando totalmente a superfície.
- Após 2 a 3 horas da aplicação (dependendo da temperatura ambiente), a superfície está pronta para lixar e pintar.

7. ATENÇÃO E CUIDADOS

- Mantenha o produto na embalagem original e fora do alcance de crianças e de animais domésticos;
- Produto a base de cimento Portland e alcalino em contato com água;
- Impeça o contato com a pele, com os olhos e com a roupa;
- Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave abundantemente com água corrente e procure imediatamente atendimento médico;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e procure imediatamente atendimento médico;
- Para sua segurança, ao manusear o produto sempre use equipamentos de proteção individual (EPI), como óculos de proteção e luvas de borracha;
- Profissionais que tenham alergia a algum componente da formulação, não devem utilizar este produto.

8. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Agregados beneficiados finos e de granulometria controlada, cimentos especiais, polímeros e aditivos especiais.

9. EMBALAGEM / ESTOCAGEM / PRAZO DE VALIDADE

- Caixa de 1 Kg cada, acondicionadas em caixa master com 10 Kg;
- Produto possui embalagem reciclável;
- Estocar na embalagem original, em local seco e arejado, em estrados elevados do solo em pilhas de no máximo 7 caixas de altura;
- A data de **validade** do produto é de até 1 ano após a data de fabricação impressa na etiqueta colada na embalagem.

11. FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:

CNPJ: 08.804.161/0001-40
Telefone: (19) 3869-5608
Site: www.collore.com.br

12. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Danielle Bertolli de Oliveira
CRQ – 04241715 – 4ª Região