

MASSA PARA TRINCA

Data Emissão / Rev.: 17/04/2025

Revisão: 01

Código: FT-0019

Página: 1 de 2

Massa para Trinca Caixa 1 Kg

1. INDICAÇÕES

A **Massa para Trinca** é uma argamassa não estrutural, acrílica em pó e super flexível especialmente desenvolvida para nivelar e corrigir imperfeições em superficiais com trincas e fissuras em alvenarias, reboco, massa fina, gesso e paredes pintadas. Repara as trincas superficiais e de movimentação sem a necessidade de tela.

Argamassa facilmente moldável, podendo ser usada em pisos, paredes e tetos. Repara trincas superficiais e de movimentação sem a necessidade de tela. Produto facilmente moldável, podendo ser usada em pisos, paredes e tetos.

2. RECOMENDAÇÕES

- Este produto deve ser aplicado por profissional experiente e qualificado que saiba executar os procedimentos aqui descritos;
- Não utilizar o produto caso a argamassa em pó apresente sinais de hidratação;
- Não utilizar esse produto em trincas estruturais;
- Não utilizar o produto após 1h30 da mistura da argamassa com água;
- Para aplicações externas, o produto não deve ser aplicado em dias chuvosos;
- O produto misturado e o local de aplicação devem estar protegidos da ação do sol, vento e chuva;
- Não utilizar o produto se a temperatura ambiente estiver abaixo de 0 °C ou acima de 35 °C;
- Antes da mistura com água, tenha a mão todos os utensílios e ferramentas necessárias que irá utilizar durante o procedimento de mistura e aplicação.

3. CONSUMO

O consumo vai variar dependendo do tamanho da trinca a ser reparada, da largura e profundidade.

4. PREPARO DA BASE

- Não utilizar o produto se a temperatura do material que receberá a aplicação do produto ou do substrato estiver abaixo de 5 °C ou acima de 27 °C;
- Após dias chuvosos, aguardar o substrato secar por no mínimo 2 dias para a aplicação;
- Antes da aplicação, remova todo o pó ou contaminantes que possam prejudicar a aderência do produto.
- Antes da aplicação, remova todo o pó ou contaminante que possa prejudicar a aderência desse produto. Este produto não deve ser usado em trincas estrutura ou contaminantes.
- A trinca deve ser aberta com haste pontiaguda metálica de forma a remover as partículas soltas e suas faces internas.

5. PREPARO DA ARGAMASSA

- Dosar com um recipiente apropriado, a quantidade de **0,39 litros** de água potável, para cada caixa de 1 Kg de Massa para Trinca em pó. (Variação de água aceitável $\pm$ 10 mL)
- Adicionar e lentamente o produto em pó sobre a água, misturando e amassando gradualmente até obter uma massa homogênea e livre de grumos;
- A mistura pode ser feita manualmente ou com auxílio de uma hélice misturadora acoplada a uma furadeira de baixa rotação;
- Não adicionar nenhum componente além de água, respeitando rigorosamente a dosagem de água indicada no preparo da argamassa;
- Sempre que a argamassa ficar em repouso, misture novamente antes de voltar a utilizá-la;

MASSA PARA TRINCA

Data Emissão / Rev.: 17/04/2025

Revisão: 01

Código: FT-0019

Página: 2 de 2

- Não utilizar a argamassa depois de 1h30 de sua mistura inicial.

6. APLICAÇÃO

- Aplicar a Massa para Trincas com espátula metálica, preenchendo totalmente a trinca de forma a não haver espaços vazios;
- Para profundidades maiores, este produto pode ser reaplicado em várias camadas, sendo que cada uma delas não pode ultrapassar 30 mm de profundidade, aceitando quantas demãos forem necessárias
- Respeitar o mínimo de 2 horas a cada demão
- Nivela a aplicação para um fino acabamento.
- Para um melhor resultado, após 2 horas da aplicação, dê o acabamento final com a Massa para Reparo Premiatta.

7. ATENÇÃO E CUIDADOS

- Mantenha o produto na embalagem original e fora do alcance de crianças e de animais domésticos;
- Produto a base de cimento Portland e alcalino em contato com água;
- Impeça o contato com a pele, com os olhos e com a roupa;
- Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave abundantemente com água corrente e procure imediatamente atendimento médico;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e procure imediatamente atendimento médico;
- Para sua segurança, ao manusear o produto sempre use equipamentos de proteção individual (EPI), como óculos de proteção e luvas de borracha;
- Profissionais que tenham alergia a algum componente da formulação, não devem utilizar este produto.

8. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Agregados beneficiados finos e de granulometria controlada, cimentos especiais, polímeros e aditivos especiais.

9. EMBALAGEM / ESTOCAGEM / PRAZO DE VALIDADE

- Caixa de 1 Kg cada, acondicionadas em caixa master com 10 Kg;
- Produto possui embalagem reciclável;
- Estocar na embalagem original, em local seco e arejado, em estrados elevados do solo em pilhas de no máximo 7 caixas de altura;
- A data de **validade** do produto é de até 1 ano após a data de fabricação impressa na etiqueta colada na embalagem.

11. FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:

CNPJ: 08.804.161/0001-40
Telefone: (19) 3869-5608
Site: www.collore.com.br

12. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Danielle Bertolli de Oliveira
CRQ – 04241715 – 4ª Região